

## Válvula Anti- Goteo 530

NDV 530- válvula de presión. Se habilita solamente al activarse el riego y la presión alcanza un índice determinado. Cierra al bajar la presión a un índice determinado o al cerrar el paso del agua.



### Aplicaciones

- Evita fugas de agua por emisores cuando se abre y se cierra el sistema de agua
- Ideal para el riego en invernaderos, viveros y cultivos cubiertos en general.
- La NDV evita fugas de agua en topografías descendientes.
- Sistemas de climatización en establos y gallineros.
- Ideal para sistemas de riego por pulsos- la NDV mantiene agua a presión en los tubos

### Características

- Amplio paso de agua- otorga mínimo de pérdida en el cabezal.
- Resorte de acero inoxidable- garantiza un funcionamiento uniforme, preciso y duradero.
- Diseñado para conexión macho y hembra
- Conexión adaptable a todos los micro aspersores TAVLIT
- Disponemos de cuatro modelos:

Modelo	Presión de apertura		Presión de cierre		Comentarios
	bar	psi	bar	psi	
530-L	1.0+- 0.1	14.5+-1.45	0.4+-0.1	5.8+-1.45	Bi Direccional
530-H	1.5+- 0.2	21.7+-2.9	0.7+-0.1	10.1+-1.45	Bi Direccional
530-X	2.5+- 0.2	36.2+-2.9	1.5+-0.1	21.7+-1.45	Solamente en dirección de la flecha
530-Y	3.5+- 0.2	50.7+-2.9	2.5+-0.1	36.2+-1.45	Solamente en dirección de la flecha