

# INTERLÍNEA



Tubería con gotero interlínea, con fiabilidad demostrada a lo largo de sus 30 años en los que está siendo utilizada por nuestros agricultores, con una excelente uniformidad de emisión y altísima resistencia a la obturación.

## CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS:

### INSERTADO

Gotero insertado mecánicamente en tuberías de riego de diámetros en 12mm y 16mm. Con posibilidad de desmontar e insertar de nuevo los emisores de forma manual.

### CERO OBTURACIONES

Debido a la gran relación, entre el paso mínimo de laberinto y la apertura máxima del prefiltro, se reduce al máximo la posibilidad de obturación.

### APLICACIONES:

Gran variedad de cultivos en los que destacamos cultivos bajo invernadero como tomate, pimiento, calabacín, etc.

### ESPECIFICACIONES:

- Diámetros: 12mm y 16 mm.
- Caudales disponibles: 2 y 3 l/h.
- Considerado de categoría A, de acuerdo con la norma UE 68075.
- Coeficiente de variación de CV < 5%.
- Uniformidad de caudal.

Ø	Caudal	%	Longitudes de ramales en terreno llano							
			(/hm)	0,30	0,40	0,50	0,60	0,75	1,00	1,25
12	3	3,5%	19	24	29	34	40	50	59	55
		5%	21	27	33	38	45	57	67	68
		7,5%	25	32	38	44	53	66	78	77
		10%	28	36	43	49	59	73	87	90
16	2	3,5%	33	42	51	59	70	88	104	118
		5%	38	48	58	67	80	100	118	135
		7,5%	44	56	68	78	93	117	138	158
		10%	49	62	75	87	104	129	153	175
16	3,5	3,5%	26	34	41	47	56	71	83	95
		5%	30	38	46	54	64	80	94	108
		7,5%	35	45	54	62	74	93	110	122
		10%	39	50	60	69	82	103	122	139

