

# IPA 50 SLIM Basic

Configurado



### Utilidad:




Aerothermia



Caldera



Calefacción y refrigeración



### Ventajas:

- Intercambiador de calor diseñado para aerothermia.
- Reduce el circuito primario de la instalación, con el ahorro de líquido anticongelante en la instalación.
- Protege la instalación contra heladas.
- Facilita la instalación ahorrándonos el depósito de inercia.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluido**.
- **Garantía de 5 años.**

### Modelos:

- Mural y suelo 50L.

### Accesorios:

- Resistencia eléctricas
- Tapa sustitución resistencia

### Características técnicas:

Modelo	IPA 50 SLIM BASIC
Código	2012303
Superficie intercambio [m <sup>2</sup> ]	3
Volumen primario	12,88
Presión max. intercambio	6 bar
Capacidad [l]	50
Presión máxima	3 bar
Rango de trabajo [°C]	4-100
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado.Espesor 20 mm Densidad: 42kg/m <sup>3</sup>
Diámetro [mm]	310
Altura [mm]	930
Peso en vacío [kg]	24
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25