

SPLIT 1x1 VERA 3

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD



Incluye FILTRO COLD CATALIST + CARBON ACTIVO + SILVER ION



MODELO

		EW26VERA3R32	EW35VERA3R32	EW52VERA3R32	EW71VERA3R32
	INT.	EW26VERA3R32-I	EW35VERA3R32-I	EW52VERA3R32-I	EW71VERA3R32-I
	EXT.	EW26VERA3R32-O	EW35VERA3R32-O	EW52VERA3R32-O	EW71VERA3R32-O
Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase- 50Hz) / Unidad exterior			

RENDIMIENTO

		kW	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (0,34 - 5,83)	7,1 (2,08 - 7,95)
Capacidad refrigeración	Capacidad (mín. - máx.)	Btu/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Consumo (mín. - máx.)	W	799 (100~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	-	6,2	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (mín. - máx.)	kW	2,3	3,8 (1,08 - 4,22)	5,56 (3,1 - 5,85)	7,3 (1,61 - 7,95)
	Consumo (mín. - máx.)	W	789 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	50	55	56	59
	Presión sonora	dB(A)	38/31/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	44,5/42/36/28
	Caudal de aire	m3/h	434,8/333/259	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	60	63	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal de aire	m3/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)	(-15 ~ 50) / (-15 ~ 30)
Refrigerante	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga suplementaria>5	g/m	12	12	12	24

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780x365x270	870x365x270	1035x385x295	1120x405x315
	Peso neto / bruto	kg	7,0/9,1	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720×495×270	720×495×270	805×554×330	890×673×342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	835×540×300	835×540×300	915×615×370	995×740×398
	Peso neto/bruto	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido-Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max..	m	25	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Código EAN	Conjunto U.I. + U.E.		8435483832848	8435483832831	8435483847408	8435483847439
	Módulo WiFi compatible (USBWIFI01)				8435483801844	

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anechoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

EWASSER se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.