

CALENTADOR CONFORT



Gran producción de ACS



Sin llama piloto



Display táctil multifuncional



Cámara estanca



Sensor de gases y temperatura



Múltiples protecciones



Kit de salida de gases (incluido C12, C32)

MODELO

EW-CLA-11NOXCONF-GN

EW-CLA-11NOXCONF-GLP

Alimentación eléctrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase- 50Hz)	
POTENCIA			
Potencia entrada	kW	22	22
Potencia útil	kW	18,5	18,5
Potencia entrada mínima	kW	7,5	7,5
Potencia salida mínima	kW	6,8	6,8
Rendimiento	%	88	88
Perfil declarado	-	M	M
Clasificación energética	-	A	A
RENDIMIENTO			
Tipo de gas	-	Gas Natural G20	Gas Natural G20 / Propano G31
Combustión	-	Cámara abierta	Cámara abierta
Encendido	-	Automático	
Presión de gas	Mbar	30/37	30/37
TIPO DE CALENTADOR			
Presión máxima	bar	10	10
Presión mínima	bar	0,5	0,5
Caudal máximo (2bar)	L/min	10,7	10,7
Caudal mínimo (2bar)	L/min	5	5
Temperatura agua	°C	35-85	35-85
DIMENSIONES Y PESO			
Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	330x679x213	330x679x213
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	400x790x280	400x790x280
Peso neto	Kg	10,5	10,5
Peso bruto	Kg	12,2	12,2
CONEXIONES			
Conexión gas	-	G1/2"	G1/2"
Conexión agua fría	-	G1/2"	G1/2"
Conexión agua caliente	-	G1/2"	G1/2"
Ø Salida de gases	Ø mm	Ø 100	Ø 100
Longitud salida de gases vertical	mm	500	500
Longitud salida de gases horizontal	mm	≤1000	≤1000
Código EAN		8435483847477	8435483847460