



FICHA TÉCNICA

Código	Nombre	UN/CAJA	CAJA/PALET
20004030	CHUBB - DESCALCIFICADOR PROFESIONAL QUITCAL 1 L	10	55

EAN 13 8425192000300

EAN 14 18425192000307

% ALCALINIDAD

% ACIDEZ¹⁶

% HUMEDAD

PH 0,3

VISCOSIDAD

DENSIDAD^{1,1}

APLICACIÓN

Eliminación de la cal en todo tipo de máquinas, circuitos e instalaciones profesionales. Su fórmula concentrada contiene agentes inhibidores de la corrosión para asegurar la protección de sus equipos.

MODO DE EMPLEO

Se utiliza diluido en 3 a 5 partes de agua. Para la limpieza de objetos pequeños, sumergirlos en un recipiente con la dilución, dejar actuar unos minutos y enjuagar con agua.

Para la descalcificación de calderas, circuitos y máquinas, incorporar la dilución y dejar actuar hasta la eliminación de la cal. Vaciar y enjuagar con agua limpia.

COMPOSICIÓN / PRECAUCIONES

COMPOSICIÓN:

Contiene: Ácido Clorhídrico [EINECS 231-595-7].

PRECAUCIONES:

PELIGRO.No ingerir.

Indicaciones de peligro:

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P234: Conservar únicamente en el recipiente original.

P264: Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación.

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.



CHUBB, S.L.
CIF: B-30059083
Pol. Ind. La Estrella. Calle Saturno, 170
30500 Molina de Segura. Murcia. Spain
Telf. +34 968 88 00 60
Fax. +34 968 88 00 32
chubb@chubb.es
www.chubb.es

Fecha: 19/10/2017

FICHA TÉCNICA

Código	Nombre	UN/CAJA CAJA/PALET
--------	--------	--------------------

P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

P390: Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

P405: Guardar bajo llave.

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica: 91 562 04 20.